

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

LED СТЪКЛЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, КВАДРАТ, 18W, 4200K, 220-240V AC, IP44

LPSG1842



ОПИСАНИЕ

Влагозащитен LED панел, предназначен за вграждане в окачен таван в бани или други мокри помещения.

LED панелите са високоефективни осветителни тела, които имат много ниски електрически загуби и реализират голяма икономия на електроенергия.

- **степен на защита IP44** позволява монтаж в бани, мокри помещения или други с повишени нива на влага;
- матовата повърхност на дифузера осигурява равномерно и приятно за очите разпръскване на светлината, без отблясъци и заслепяване;
- висок клас светодиоди последно поколение осигуряват голям процент икономия на електроенергия (над 50%) и гарантират дълъг живот на осветителното тяло без нужда от допълнително обслужване;
- LED панелът излъчва светлина без трептения (**Flickerless**);
- елегантен дизайн, който придава съвременен вид на дома или офиса;
- **вграден недимиращ драйвер за управление на панела;**
- изключително лесен и бърз монтаж.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- За баня
- За дома
- За офиси и магазини

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Електрически параметри

- Мощност: 18 W
- Напрежение AC: 220-240 V
- Честота: 50-60 Hz
- Драйвер: вграден
- Димиране: не

Светлотехнически параметри

- Светлинен поток: 1300 lm
- Пулсации на светлината: без (Flickerless)
- Цветна температура (CCT): 4200 K
- Индекс на цвето предаване (CRI): >80
- Светлоразпределение: 120 °

Основни параметри

- Степен на защита: IP44 влагозащитени
- Работен температурен диапазон: -10 °C ÷ +40 °C
- Дифузер: стъкло, PS
- Брой цикли на комутация: 15000
- Корпус: PBT
- Размери: 200/200/50 mm
- Монтажен отвор: 155/155 mm
- Време на спад на светлинния добив с 20%: 30000 h
- Време на пускане: <0.2 sec
- Гаранция: 2 години